

Laboratorijske centrifuge **DLAB**

DM 0506



DLAB DM Centrifuga male brzine, koja ima i ugrađeni rotor A6-15P sa fiksnim uglom, koji može da primi do 15 mL /10 mL/7 mL/5 mL x6 epruveta. Široko se koristi za odvajanje krvi ili urina u medicinskoj rutinskoj praksi u bolnicama, klinikama ili istraživačkim institutima.

Karakteristike

- Raspon brzine 300-5000rpm.
- Brzina rotora se može podesiti ili prikazati RPM-om ili G-silom.
- Program definisan dugmetom ce biti skladišten i aktiviran kada se uključi.
- Dva programa P1/P2, jednostavna za pokretanje procedure pomoću jednog tastera.
- Podešavanje dve brzine usporavanja, kako bi zadovoljile različite potrebe.
- Jednostavan za čitanje, prikaz obrade i zvučno upozorenje.
- Automatsko otključavanje poklopca nakon procedure.
- DC motor bez četkica koji ne zahteva održavanje



<i>Specifikacija</i>	<i>DM 0506</i>
Opseg brzine	300-5000rpm, uvećanje: 10 rpm
Max RCF	2350×xg, uvećanje: 10g
Preciznost	±20rpm
Kapacitet rotora	6x15ml/10mL/7mL/1.5-5mL
Vreme rada	30 sec- 99 min HD(kontinuirana operacija)
Motor	DC motor bez četkica
Display	LCD
Memorija Programa	2
Sigurnosni uređaji	Zaključavanje vrata, detektor prekoračenja brzine, Automatska unutrašnja dijagnoza
Ubrzanje/vreme kočenja	1 s↑ 2s↓
Snaga	Monofazna 110V-240V, 50Hz/60Hz, 70W
Dimenzije(WxDxH)	300×240×180mm
Težina	5.2 kg
Napredne funkcije	Prekidač brzine/RCF; funkcija zvučnog upozorenja

Laboratorijske centrifuge **DLAB**

DM 0408



Karakteristike

- Raspon brzine 300-4000 o / min.
- Kapacitet za skladištenje 3 programa za rutinske aplikacije
- Automatska interna dijagnoza
- DC motor bez četkica koji ne zahteva održavanje



<i>Specifikacija</i>	<i>DM 0408</i>
Opseg brzine	300-4000rpm, korak: 100 rpm
Max RCF	1900×g
Preciznost	±100rpm
Kapacitet rotora	12 mesta
Vreme rada	1 sec- 99 min HOLD (kontinuirana operacija)
Motor	DC motor bez četkica
Display	LED
Program	Krv: 3200rpm, 10min. Urin: 1800rpm, 5min. Feces: 1300rpm, 10min.
Sigurnosni uređaji	Automatska interna dijagnoza
Ubrzanje/vreme kočenja	25 s↑ 35s↓
Snaga	Monofazna 100V-240V, 50Hz/60Hz
Dimenzije(WxDxH)	286×367×227mm
Težina	9.2 kg
Buka	≤60dB(A)

AUTOMATSKE PIPETE



Karakteristike Micro Pette-a:

- Izuzetno lake, ergonomski dizajn
- Jasno očitavanje volumena uzorka
- Jednostavne za rukovanje i kalibraciju
- Donji deo je moguće autoklavirati
- Proizvedene od inovativnih materijala
- Kalibrisane u skladu sa ISO 8655
- Svaka pipeta poseduje individualni test sertifikat

Podela Micro Pette-a:

- Pipete različitog volumena (0,1 μ l do 10 ml)
- Fiksne i varijabilne pipete
- Jednokanalne pipete i multi-kanalne pipete

FIKSNE PIPETE

Opseg zapremine	5 μ l	10 μ l	20 μ l	25 μ l	50 μ l	100 μ l	200 μ l	250 μ l	500 μ l	1000 μ l	2000 μ l	5000 μ l
------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

JEDNOKANALNE VARIJABILNE PIPETE

Opseg zapremine	0.1-2.5 μ l	0.5-110 μ l	2-20 μ l	5-50 μ l	10-100 μ l	20-200 μ l	50-200 μ l	100-1000 μ l	200-1000 μ l	1000 -5000 μ l	2-10 ml
Korak	0.05 μ l	0.1 μ l	0.5 μ l	0.5 μ l	1 μ l	1 μ l	1 μ l	5 μ l	5 μ l	50 μ l	0.1ml

MULTI-KANALNE VARIJABILNE

Opseg zapremine	0.5-10 μ l	5-50 μ l	50-300 μ l
Korak	0.1 μ l	0.5 μ l	5 μ l



MX-E Vortex Mixer- DLAB



- Fiksirana brzina od 3000 rpm
- Start na pritisak
- Vakumske nogice za stabilnost na stolu
- Posедуje **CE certifikat** kvaliteta i sigurnosti

<i>Specifikacija</i>	<i>MX-E Vortex</i>
Opseg brzine	3000 rpm
Voltaža	100-240V, 50/60Hz
Snaga	20 W
Mešanje	Orbitalno
Dimenzije(WxDxH)	134x134x70.50
Težina	0.8 kg

MX-M microplate šejker- DLAB



<i>Specifikacija</i>	<i>MX-M šejker</i>
Opseg brzine	0-1500(single) rpm 0-1000(dupli) rpm
Voltaža	100-240V
Snaga	20 W
Mešanje	Orbitalno
Dimenzije(WxDxH)	260×150×80
Težina	3 kg

HB120-S Mikroplate inkubator - DLAB



<i>Specifikacija</i>	<i>MX-M inkubator</i>
Opseg temperature	Room temp - 120°
Voltaža	100-120V/220-240V
Snaga	160 W
Tajmer	0 min – 99 h 59 min
Dimenzije(WxDxH)	175x290x85 mm
Težina	3 kg

MX-T6-S Roler za epruvete- DLAB



- Kapacitet 15 mesta za vakutajnere u isto vreme na roleru
- U skadu sa međunarodnim standardima i propisima bezbednosi
- Šest rolera dizajniranih za blago mešanje i lako čišćenje.
- Posедуje **CE sertifikat** kvaliteta i sigurnosti

<i>Specifikacija</i>	<i>MX-T6-S</i>
Opseg brzine	0 -70 rpm
Amplituda	24 mm
Broj rolera	6 cevi – do 15 vakutajnera
Motor	DC motor
Veličina rolera	280 mm
Voltaža	100-240V, 50/60Hz
Snaga	35 W
Dimenzije(WxDxH)	450x260x120 mm
Težina	4.5 kg

MX-RD-E Rotator sa podesivom brzinom- DLAB

- U skadu sa međunarodnim standardima i propisima bezbednosi
- Omogućava blago i efektivno mešanje uzoraka rotacijom
 - Nekoliko vrsta držača za različite tipove epruveta
 - Posедуje **CE sertifikat** kvaliteta i sigurnosti



<i>Specifikacija</i>	<i>MX-RD-E</i>
Opseg brzine	0 -80 rpm
Motor	DC motor
Voltaža	100-240V, 50/60Hz
Snaga	20 W
Režim rada	Neprekidan
Dimenzije(WxDxH)	300x220x310 mm
Težina	4.5 kg